

PEINTURE TABLEAU BLANC SMART

GUIDE D'APPLICATION

COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE TABLEAU BLANC SMART

Pour appliquer la Peinture Blanche ou Transparente pour Tableau Blanc, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer. Vous pouvez également regarder notre vidéo sur notre site Web. Une fois ouvert et mélangé, vous n'aurez plus qu'une heure pour appliquer votre Peinture Tableau Blanc.

Des gants sont fournis dans votre kit et nous vous recommandons également de porter des lunettes de protection.

1 MESUREZ VOTRE SURFACE

- Mesurez la zone en vous assurant d'avoir suffisamment de peinture.
- Ne pas 'étirer' la peinture car elle est élaborée pour donner une finition tableau blanc uniquement sur la zone recommandée.

2 PRÉPAREZ LA SURFACE

- Couvrez et protégez la zone autour de la surface que vous souhaitez peindre.
- S'il y a des trous ou fissures sur la surface, remplissez-les avec du mastic. (La Surface Smart sera aussi lisse que la surface sur laquelle est peinte).
- Puis, utilisez le bloc de ponçage de notre kit pour lisser la surface.
- Apprêtez toutes les zones où le mastic a été utilisé.

3 APPRÊTEZ LA SURFACE

Appliquez 2 couches (3 couches s'il s'agit de plâtre frais) d'apprêt blanc avant la Peinture Tableau Blanc.

Remarque: La peinture émulsion/latex ordinaire ne convient pas comme apprêt.

Utilisez un scellant transparent avant d'appliquer la Peinture TRANSPARENTE pour Tableau Blanc lorsque vous peignez:

- Un nouveau bois ou matériau composite
- Un nouveau matériau poreux ou sec tel que le plâtre ou béton
- Sur les surfaces poreuses comme le papier peint

Appliquer l'Apprêt

Utilisez un rouleau ou une brosse pour appliquer l'Apprêt.

- La surface doit être propre et sèche avant la peinture
- Bien mélanger l'apprêt ou le scellant avant utilisation
- Temps de séchage prend 2-4 heures entre les couches et 12 heures après que la couche finale ait été appliquée.

Les Apprêts et Scellants sont disponibles à l'achat sur notre site Web et peuvent être expédiés dans le monde entier.

4 MATÉRIEL D'APPLICATION

- La Peinture Tableau Blanc doit être appliquée avec un nouveau rouleau (fourni dans le kit), une brosse et un plateau. Tout contact avec de l'eau ou un solvant provoquera une réaction avec la Peinture Tableau Blanc qui affectera ses performances.

Remarque:

Des rouleaux plus grands peuvent être utilisés. Nous recommandons un rouleau en mousse ou mohair de haute qualité. Si vous utilisez un rouleau mohair, retirez toutes les fibres lâches avant utilisation.

5 MÉLANGEZ ET REMUEZ

- Versez toutes les Parties A dans les B.
- Il est important de remuer soigneusement pendant au moins 5 minutes en utilisant le bâtonnet dans votre kit.
- Appliquez le mélange dans l'heure qui suit en utilisant le rouleau dans votre kit.
- Une fois mélangée, la peinture doit être appliquée en une heure (les températures élevées réduiront cette durée).

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

PEINTURE TABLEAU BLANC SMART

GUIDE D'APPLICATION

6

APPLIQUEZ

- La Peinture Tableau Blanc doit être appliquée dans des zones d'1 mètre
- Peignez les bords de la première zone d'1 mètre avec une nouvelle brosse
- Avec un nouveau rouleau, appliquez la Peinture Tableau Blanc dans cette zone d'1 mètre
- Passez le rouleau sur toute la surface 10 fois pour assurer un revêtement généreux, lisse et uniforme
- À la fin de chaque zone d'un mètre, examinez la surface peinte de trois angles pour voir s'il y a des imperfections, taches manquées ou zones d'application inégales. Appliquez plus de Peinture pour Tableau Blanc si nécessaire.
- Assurez-vous que chaque zone d'un mètre ait suffisamment de Peinture Tableau Blanc pour créer une surface d'écriture, avant de passer à la prochaine zone d'un mètre
- Une fois la première zone d'un mètre terminée et inspectée, passez à la deuxième zone et répétez.

7

LAISSEZ SÉCHER

- Note: La date de prêt à l'emploi (quatre jours après application) est la date à partir de laquelle les utilisateurs vont pouvoir commencer à écrire et effacer leur nouvelle surface. Soyez sûr de nettoyer la surface tous les jours jusqu'au septième jour après application pour éviter les traces.
- Collez le signe 'Peinture Fraîche' à côté de la surface peinte.
- La Peinture Tableau Blanc sera sèche cinq heures après.
- La Peinture Tableau Blanc sera une surface de tableau blanc quatre jours après.
- La performance (effaçable) de la Peinture Tableau Blanc continuera de s'améliorer au cours des premiers 30 jours.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les accessoires Smarter Surfaces ou des accessoires de haute qualité disponibles auprès de votre partenaire local Smarter Surfaces ou sur www.smartersurfaces.fr.

CLAUDE DE RESPONSABILITÉ DES PRODUITS

La vente de nos produits est sujette aux Termes et Conditions Généraux disponibles sur notre site www.smartersurfaces.fr

SERVICE À LA CLIENTÈLE:



EMAIL:
servicealaclientele@smartersurfaces.fr



TÉLÉPHONE (FR):
+33 975 181846



SITE WEB:
www.smartersurfaces.fr